



Centralne odkurzacze



Dane techniczne

FALCON
600

FALCON
700

HAWK
600

HAWK
700

Model	FALCON 600	FALCON 700	HAWK 600	HAWK 700
Obudowa	Stal + aluminium	Stal + aluminium	Stal + aluminium	Stal + aluminium
typ silnika	AMETEK® Thru-Flow	AMETEK® Thru-Flow	AMETEK® Thru-Flow	AMETEK® Thru-Flow
Moc (W)	1500	1700	1500	1700
Napięcie (V), Hz	220/240V, 50Hz	220/240V, 50Hz	220/240V, 50Hz	220/240V, 50Hz
Natężenie prądu (A)	7,0	7,6	7,0	7,6
Podciśnienie (kPa)	31	32	32	33
Siła ssąca (AirWatt)	600	700	600	700
Przepływ powietrza [m³/h]	252	294	207	237
System filtracji	cyklon lub worek filtracyjny (22,5L)+ filtr	cyklon lub worek filtracyjny (22,5L)+ filtr	cyklon lub worek filtracyjny (22,5L) + filtr samoczyszczący + krążek filtracyjny	cyklon lub worek filtracyjny (22,5L) + filtr samoczyszczący + krążek filtracyjny
Zabezpieczenie silnika	TAK	TAK	TAK	TAK
Wolny start silnika	TAK	TAK	TAK	TAK
Pojemność zbiornika [l]	32,0	32,0	32,0	32,0
Wymiary w/s/gł [mm]	767 / 351 / 360	767 / 351 / 360	970 / 310 / 310	970 / 310 / 310
Waga netto [kg]	8,4	8,5	9,5	9,6
Kolor	Czarny / Aluminium	Czerwony / Aluminium	Czarny / Aluminium	Czerwony / Aluminium
Poziom hałasu [dB(A)]*	59/68*	60/69*	59/68*	60/69*
Gwarancja standard / wydłużona	3 lata / 6 lat	3 lata / 6 lat	3 lata / 6 lat	3 lata / 6 lat

Zalecenia instalacyjne

Powierzchnia domu	do 250 m ²	do 450 m ²	do 250 m ²	do 450 m ²
Odległość od najdalszego gniazda do wyrzutni	25 m	45 m	25 m	45 m
Przybliżona liczba gniazd ssących [szt]	6 szt	10 szt	6 szt	10 szt

* pomiar w odległości 3m, jednostka podłączona do instalacji z tłumikiem / jednostka niepodłączona do instalacji i bez tłumika.